

# Tandberg StorageLibrary T24



## 組合わせが豊富なエントリーレベルの 2U、24巻LTOテープライブラリ。

- == ドライブ数 LTO2ハーフハイトドライブ 2台  
LTO3ハーフハイトドライブ2台  
LTO3フルハイトドライブ1台
- == カートリッジ数 最大24巻
- == I/E(Import/Export)ポート付き、12カートリッジマガジン標準搭載
- == 容量 LTO2:9.6TB\*  
LTO3:19.2TB\*
- == 転送速度 LTO2HH:17.2GB/時/台\*  
LTO3HH:43.2GB/時/台\*  
LTO3FH:57.6GB/時\*
- == SCSIとFC(LTO3フルハイトのみ)のインターフェース採用
- == FRU : ドライブと電源は簡単に交換可能

### 概要

Tandberg StorageLibrary™ T24テープライブラリは、1台または2台のLTO2ハーフハイトあるいはLTO3ハーフハイトドライブ、もしくは1台のLTO3フルハイトドライブが搭載でき、カートリッジマガジン1基12巻のオートローダから2基24巻のテープライブラリまで、ドライブ構成を変更したりカートリッジマガジンの増設によりスケーラブルに容量も増大できる「キャパシテオンデマンド (COD)」製品です。導入しやすい価格と使いやすさを持つ、エンタープライズなみの機能とスケーラビリティを兼ね備えた2Uフォームファクタのテープライブラリ装置です。2Uサイズで、最大カートリッジ巻数24巻で19.2TB\*の容量。インターフェースはSCSIまたはファイバーチャネル(LTO3フルハイトのみ) 接続に対応しています。コンプライアンス・内部統制によって、データ保存や24時間365日のデータアクセスを強いられ、中小規模の企業でも大企業なみのデータ保護、バックアップが必要となりました。StorageLibrary™ T24は、従来のテープライブラリに比べ非常に低価格で、充実した機能を持つ理想的なストレージソリューションです。



**タンベルグデータ純正メディア**  
タンベルグデータ純正メディアはタンベルグデータのテープ装置と完全な互換性を持っています。タンベルグデータ純正メディアは高品質で、データの信頼性保存/リストアを実現し、ドライブの性能を生かします。タンベルグデータブランドの純正メディアのご使用をお奨めします。

### T24の拡張と柔軟性

StorageLibrary™ T24は、中小規模企業の部署やIT部門に高信頼性、高性能なLTOテクノロジーを経済的に提供する製品です。データ量の増大にあわせ運用を邪魔しないで、かつ簡単に容量を増大することができる、スケーラブルな「キャパシテオンデマンド (COD)」を採用、非圧縮容量で24TB(LTO2)から9.6TB(LTO3)までの拡張性を備えています。LTO2ハーフハイトドライブ1台のモデルにドライブを1台追加することで実用転送速度が倍になり、ドライブをLTO3フルハイトドライブにアップグレードすることにより2倍の容量と3倍以上の転送速度になります。筐体右側のI/Eポート付きカートリッジマガジン標準搭載12巻収納可能で、容量は2倍となります。組合わせが豊富なテープライブラリでLTO3ハーフハイト2台構成への拡張もでき、さらに効率のよいビジネスが可能となります。また、ホットスワップ対応のドライブと電源はお客様が工具なしで交換可能な部品です。監視・保守管理が容易なWebブラウザベースのリモート管理、バーコードリーダなど多くの機能が搭載されているため、さまざまな環境、分野に適合します。また、主なバックアップソフトウェアが対応しています。コストパフォーマンスに優れ、迅速に効率的なデータ管理を可能にするテープソリューションを提供します。

\*データ圧縮比を2:1としたときの値。

LTOを  
もっと身近に

タンベルグデータ

# Tandberg StorageLibrary™ T24

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

		LTO2 HH	LTO3 HH	LTO3 FH
テープドライブ				
フォームファクタ		2U		
ドライブ数		1または2台	1または2台	1台
カートリッジスロット数		12 または 24巻		
マガジン		着脱式マガジン2基搭載 右側I/Eポート付き標準搭載 1基(12巻)、オプション 1基(12巻)		
記憶容量	非圧縮時	2.4TB(12巻) 4.8TB(24巻)	4.8TB(12巻) 9.6TB(24巻)	4.8TB(12巻) 9.6TB(24巻)
	圧縮時*	4.8TB*(12巻) 9.6TB*(24巻)	9.6TB*(12巻) 19.2TB*(24巻)	9.6TB*(12巻) 19.2TB*(24巻)
転送速度	非圧縮時	24MB/秒/台	60MB/秒/台	80MB/秒
	圧縮時*	48MB/秒/台*	120MB/秒/台*	160MB/秒*
レコーディングフォーマット		LTO2	LTO3	LTO3
ライク互換		LTO1、LTO2	LTO2、LTO3	LTO2、LTO3
リード互換		LTO1、LTO2	LTO1、LTO2、LTO3	LTO1、LTO2、LTO3
インターフェース		LVD SCSI	LVD SCSI	LVD SCSIまたはNative FC
バーコードリーダー			標準搭載	
ラックマウント			標準装備	
信頼性				
MTBF		250,000時間		
寸法・重量				
寸法		高さ(2U):8.75cm 幅:44.63cm 奥行:77.54cm		
重量		重量:19.5kg		
環境仕様				
環境温度	動作時	10℃ ~ 40℃		
	非動作時	-40℃ ~ 65℃		
相対湿度	動作時	20% ~ 80%		
	非動作時	10% ~ 90%		
電圧		100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz		
安全規格・EMC		CE, UL, C-UL, FCC-A, VCCI, C-Tick, GS, IEC-60950-1, WEEE, ROHS		
付属品				
SCSIモデル		SCSIケーブル、電源ケーブル、ターミネータ、イーサネットケーブル、ラックマウントレール、バーコードラベル		
FCモデル		電源ケーブル、イーサネットケーブル、ラックマウントレール、バーコードラベル		

\*データ圧縮比を2:1としたときの値。  
StorageLibraryはノルウェー、TANDBERG DATA社の登録商標です。  
LTO, UltriumはIBM Corporation, HEWLETT-PACKARD Company, Quantum Corporationの登録商標です。  
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



製品のお問い合わせ、ご注文は

タンベルグデータ株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-29-13 永代橋エコピアザビル8F  
TEL.(03)5566-2871 FAX.(03)5566-2875

詳しい製品の情報は・・・

[www.tandberg.co.jp](http://www.tandberg.co.jp)